

湖北杭荣电气有限公司倾斜开关说明书

一、简介

- 垂直悬挂的倾斜开关在受到外力作用，偏离垂直位置 15 度以上时，开关内部的水银触点动作，常闭触点打开。当外力撤消后，倾斜开关回复垂直状态，水银触点复又闭合。利用倾斜开关内触点开合的变化来判断保护设备的工作情况，及时采取措施，以达到安全保护的目的。
- 安装时注意使用钢丝绳或链悬挂产品，必须使用电缆保持松弛状态，否则影响产品动作。

二、应用范围

- 溜槽或转接处堵塞探测
- 输送机皮带跑偏探测
- 翻车机卸料探测
- 用于皮带或振动给料机有料或缺料探测

三、产品特点

坚固、抗腐蚀、安装简便、控制装置为印制电路板结构。可调延时，防止误动作。标准外壳 20-43 型-ExtAlx，II 类所有探头均配有安装附件。其性能已被世界上成千上万的应用实例所证实。

技术规格

- 额定电压：AC220V
- 额定电流：2A
- 额定温度: -40°- 70°，特殊温度需说明，需定制
- 外壳防护级别：NEMA4X。
- 外形尺寸：壳体 L×W×H (mm) 198×32×210，
- 材质：压铸铁
- 重量：1.6 Kg
- 倾斜角度：15°以上



