



品牌: 上海贤德实验仪器有限公司

<http://www.shxdyq.com>

本企业通过ISO9001: 2008国际质量体系认证

产品价格目表

满足各经销商市场需求, 老型号和新型号都可推荐

2017.01.01

名称	型号	容量 (使用)	规格	主要性能	单价(元/台)
旋转蒸发器油浴系列	SY-2000A	0.25-2升	球磨口冷凝管 转速数显	电子无极0-200转/分 功率: 40W 自动升降 0-150mm, 数显浴锅温度室温-180℃水油两用, 功率1.5kw, 配真空显示表	12000
	SY-2000B		标准口冷凝管		11200
	SY-3000A	0.25-3升	球磨口冷凝管 转速数显	电子无极0-200转/分 功率: 40W 自动升降 0-150mm, 数显浴锅温度室温-180℃水油两用, 功率1.5kw, 配真空显示表	13800
	SY-3000B		标准口冷凝管		13200
	SY-5000	0.25-5升	球磨口'冷凝管 转速数显	电子无极0-200转/分 功率: 40W 自动升降 0-150mm, 数显浴锅温度室温-180℃水油两用, 功	14800
多歧管旋转蒸发器	XD-2000DQ	五个头50ml	本系列一机可浓缩五种物料; 选配球磨口冷凝管或者标准口冷凝管, 转速是否数显	电子无极0-200转/分 功率: 40W 自动升降 0-150mm, 数显浴锅温度室温-90℃, 功率1.5kw, XD5000DQ功率1.8KW 配真空显示表, 全透明防护罩保温, 节能, 防爆, 防溅, 防污染	10800
	XD-3000DQ	五个头100ml			13800
	XD-5000DQ	五个头150ml			16800
	XD-2000A(原型号RE-2000A)	0.25-2升	球磨口冷凝管 转速数显	电子无极0-200转/分 功率: 40W 自动升降 0-150mm, 数显浴锅温度室温-99℃, 功率1.5kw, 配真空显示表, 全透明防护罩保温, 节能, 防爆, 防溅, 防污染	8980
	XD-2000B(原型号RE-2000B)	0.25-2升	标准口冷凝管		8660
	XD-2000C	0.25-2升	卧式冷凝管		8560
	XD-3000A(原型号RE-3000A)	0.25-3升	球磨口冷凝管 转速数显		12800
	XD-3000B(原型号RE-3000B)		标准口冷凝管		12000
	XD-3000C(原型号RE-3000C)	0.25-3升	卧式冷凝管		12000
	XD-3000D(原型号RE-3000D)		阱式冷凝管		11500

旋 转 蒸 发 器 水 浴 系 列	RE-5000(原型号RE-5000)	0.25-5升	球磨口冷凝管 转速数显	电子无极0-200转/分 功率: 40W 自动升降 0-150mm, 数显浴锅温度室温-99℃, 功率1.8kw, 配真空显示表, 全透明防护罩保温, 节能, 防爆, 防溅, 防污染	14200
	XD-5205(原型号RE-5205)	0.25-'5升	球磨口冷凝管	电子无极0-130转/分 功率: 40W 自动升降 0-150mm, 数显浴锅温度室温-99℃, 功率1.9kw, 配真空显示表, 全透明防护罩保温, 节能, 防爆, 防溅, 防污染	13800
	XD-52AA 新款	0.25-2升	球磨口冷凝管	电子无极调速0-120转/分, 水浴锅温度, 智能数显(室温-99度)全透明防护罩保温, 节能, 防爆, 防溅, 防污染	5900
	XD-52AA(原型号RE-52AA)	0.25-2升	立式顶抽冷凝管/自动升降	电子无极调速0-150转/分, 升降 0-120mm, 水浴锅温度, 智能数显(室温-99度)全透明防护罩保温, 节能, 防爆, 防溅, 防污染	5900
	XD-52A(原型号RE-52A)	0.25-2升	立式带冰容器冷凝管/手动丝杆升降		5300
	XD-5299(原型号RE-5299)	0.25-2升	立式顶抽冷凝管/自动升降		6200
	XD-52CS(原型号RE-52CS)	0.25-2升	立式带冰容器冷凝管/手动滑柱升降		3950
	XD-52C(原型号RE-52C)	0.25-2升	立式带冰容器冷凝管/手动滑柱升降	电子无极调速(无水浴锅) 0-150转/分	2680
	XD-52CS-1(原型号RE-52CS-	0.25-2升	立式冷凝管	电子无极调速0-120转/分, B-260水浴锅温度, 智能数显(室温-99度) 手柄式翘杆升降150mm	4800
	XD-52CS-2(原型号RE-52CS-		卧式冷凝管		4800
	XD-5203(原型号RE-5203)	0.25-3升	杠杆液压升降,	电子无极调速0-120转/分, 水浴锅温度, 智能数显(室温-99度) 手柄式液压翘杆升降130mm	6000
	XD-5220A(原型号RE-5220A)	20升	电动升降	进口变频调速器, 转速数显20-130转/分, 可连续放料, 水温自控, 智能数显, 功率: 5KW.	38500
XD-5210A(原型号RE-5210A)	10升	电动升降	进口变频调速器, 转速数显20-110转/分. 电动升降, 可连续放料, 水温自控, 智能数显, 功率: 4.8KW.	29800	
<b>名称</b>	<b>型号</b>	<b>材质</b>	<b>规格</b>	<b>主要性能</b>	<b>单价(元/台)</b>

最新款是球磨口一体化冷凝管, 安装简单, 密封更佳

B系列 恒温 水浴 锅	B-260	SUS304+特氟 龙复合锅	内胆尺寸26X15CM	温度自动数显功率：1KW	1200
	B-220		内胆尺寸22X11.5CM	温度自动数显功率：1.5KW	980
<b>名称</b>	<b>型号</b>	<b>规格</b>	<b>主要性能</b>		<b>单价(元/台)</b>
自动 纯水 蒸馏	SZ-93	自动双重纯水蒸馏器	3.0kw石英加热管 1600ml/小时		2600
	SZ-96	自动纯水蒸馏器	1.5kw石英加热管 1800ml/小时		1620
	SZ-97	自动三重纯水蒸馏器	4.5kw石英加热管 1500ml/小时		3900
<b>名称</b>	<b>型号</b>	<b>规格</b>	<b>主要性能</b>		<b>单价(元/台)</b>
低温 循环 装置	xdyq0304	高精度小体积低温冷却循环装置	温度范围-10至+40（室温），温度显示：LED，温度显示精度：0.1K，尺寸（宽 x 长 x 高）235 X 400 X 410mm，制冷量（10° C）：300W，制冷剂：R134a，		8500
	xdyq0404	高精度小体积低温冷却循环装置	温度范围-20至+40（室温），温度显示：LED，温度显示精度：0.1K，尺寸（宽 x 长 x 高）235 X 400 X 410mm，制冷量（10° C）：300W，制冷剂：R134a，		9600
	DLSB-2/20	小体积低温冷却循环装置	温度范围（℃）-20~常温，控温精度：（℃）±1，制冷量（W）1120-280 流量（L/min）12，扬程（m）5~7，储液槽容积（L）2，最佳环境温度（℃）5~25 电源（V/Hz）220/50外壳材质 冷板静电喷塑外形尺寸（mm）420L×220W×440H 重量（kg）15		5800
	DLSB-5/20	低温冷却循环装置	储液槽 5L空载最低温度 -20℃，使用温度范围 -20~常温，主要性能及部件 制冷量 520W，制冷剂 R22，功率 495W，电流 3.25A，循环泵 功率 100W 流量 12L/min 扬程 5-7m		6900
	注：低温泵型号较多，需沟通询价				
<b>名称</b>	<b>型号</b>	<b>规格</b>	<b>主要性能</b>		<b>单价(元/台)</b>
	SHZ-III	双表双抽气头	功率：180W电压：~220v/50Hz 流量60L/min 杨		1780

SHB-IIIA	双表双抽气头 不锈钢内胆	功率：180W电压：~220v/50Hz 流量60L/min 杨程8M 最大真空度0.098Mpa 单头抽气量10L/min 抽气头数量：2 储水箱容积：15L 材质：工程塑料外壳 不锈钢泵壳、叶轮、主管道	2280
SHZ-95B	单表5抽气头	功率：370W电压：~220v/50Hz 杨程12M 最大	3380

单位名称：上海贤德实验仪器有限公司

生产地址：上海市奉贤区南桥A3工业园168号3楼  
 联系人：周贤孝 18019050480 此号微信；QQ:412248619  
 电话/传真：021-54312390 34092976