

主要特点:

- 1、本机采用电磁和涡流两种测量模式，可无损检测磁性金属上非磁性覆层厚度及非磁性金属上绝缘层厚度。
- 2、内置打印机、有统计储存、连接电脑等功能
- 3、对微小厚度的涂镀层测量有较高的精准度。
- 4、产品广泛用于汽车制造、船舶制造、金属加工等各领域行业。



技术参数:

型 号	LZ-200J	
	LE-200J	LH-200J
测定方法	电磁式	高频涡流式
测定对象	磁性金属上非磁性涂度层	非磁性金属上绝缘层
测量范围	0~1500um/0~60mils	0~800um/0~32mils
测量精度	<15um±0.3um >15um±2%	<50um±1um >50um±2%
测试面积	≥5x5mm	
分辨率	≤100um 0.1um >100um 1um	
统计功能	测试次数/最大值/最小值/平均值/标准偏差	
界限设定	可设定上/下限数值	
附加功能	内置打印功能、储存统计功能、连接电脑功能（RS232标准接口）	
测试单位	公/英制	
显示方式	LED数显	
附属品	探头/基体/校正标准片/电池/V型块/变压器/打印纸/皮套/合格证/说明书	
选配件	探头、标准片、数据输出线	
体积/重量	120(W) x 250(D) x 55(H)	1000g
电源	DV6V 5#电池 x10个（主机6个、打印机4个）	

选购件:

