华鸣全方位摇杆视频内窥镜

HM60 系列

内窥镜进入全数字时代

HM60 系列产品简介

HM60 系列全方位红外夜视光纤内窥镜通过对摄像芯片的夜视功能加强；照明光纤对红外光的传导优化，完全自主开发出可在零流明光照环境，全黑夜探视的红外电子内窥镜。

该红外夜视电子内窥镜可在没有丝毫可见光照明的黑暗环境下清晰探测 3 米到 10 米范围以内的物体。产品本身不发出任何可见光。

HM60 系列全方位摇杆视频内窥镜是我公司自主创新研发的一款便携易用 360°无限导向智能视频内窥镜，采用一体化设计，轻巧便携，5 寸高清高亮液晶屏，集成全数字无损高清图像传输和处理技术，图像更高清、细腻。独有的摄像头增益调节，完美应对金属件高反光面眩光。可广泛用于能源、汽车、航空、机械、铸造等诸多工业领域的检测。

技术参数：

型号		HM6015
系统	产品尺寸	260×150×65（mm）
	重量	0.6KG
	显示器	高亮 5 寸 800*480 阳光下可视显示器
	探头弯曲控制	360 度手动摇杆无限旋转
	功能	拍照、录像、亮度调节、菜单、变焦、画面冻结、模拟标尺、检验参数叠加、WIFI
	音频	支持 3.5mm 手机耳麦
	内存	内置 1G,最高支持 32G TF 卡
	数据 I/O 端口	TF 卡接口、耳麦接口、TV-OUT 视频信号接口、充电、mini USB 接口
	电池	18650 电池 1 节（可外接手机充电宝）
	待机时间	≥2h
	操作方式	手持便携
	亮度调节	5 级亮度调节
前端视频探头	探头尺寸	6mm
	工作长度	1.5 米
	有效像素	直视 44 万
	景深(mm)	20mm～∞
	视角	90°
	照明	940nm 红外线不可见光
	可视距离	≥4000mm（全黑环境）
	插入管材质	四层钨丝编网
软件	操作系统	工业级安卓 4.1 操作系统
	用户界面	简洁图形化操作菜单

	文件管理	支持图片/视频播放、删除、格式化
	图像控制	翻转、缩放、画面冻结
	图片格式	PNG/JPEG（记录日期和时间）
	视频格式	3GP（记录日期和时间）
	语言	英语/中文/日语/德/法/意大利/阿拉伯等 16 国语言
操作环境	主机工作温度	温度-10～50°
	探头工作温度	温度-20～70°
	相对湿度	最高 90%，无冷凝
	防水	主机 IP55/插入管和探头 IP67

更多产品请访问网络 http://www.neikuijing.com 内窥镜网