

极细工业内窥镜

HM2001 系列



内窥镜进入全数字时代

HM2001 系列产品简介

2mm/2.8mm 二向(四向) 插入管，集成高画质影像和高耐用性，非常适合精密铸件、模具和其他狭小空间的部件进行影像检查。

世界上最细的可弯曲电子内窥镜

2mm 外径超细直径，适合精密铸件和精密电子产品的检查，可实现快速精准的

将插入管插入狭小复杂的部件检查

超强耐磨性

HM2001 系列插入管采用四层钨丝编网，确保了可对精密铸件进行检查

头端部采用高纯度进口钛合金，适应长时间在粗糙的金属表面检查

技术参数：

型号	HM2001-1028		
系统	产品尺寸	355×170×100 (mm)	
	重量	1.4KG	
	显示器	高亮 5 寸 800*480 阳光下可视显示器	
	探头弯曲控制	上-下二方向手动扳手控制(四向可选)	
	功能	拍照、录像、亮度调节、菜单、变焦、模拟标尺、检验参数叠加	
	音频	支持 3.5mm 手机耳麦	
	内存	内置 1G, 最高支持 32G TF 卡	
	数据 I/O 端口	TF 卡接口、耳麦接口、TV-OUT 视频信号接口、充电、mini USB 接口	
	电池	7.4V 4000mAh 专用电池 (可更换)	
	待机时间	≥3.5h	
	操作方式	手持便携	
亮度调节	9 级亮度调节		
前端 视频 探头	探头尺寸	2.8mm	
	工作长度	1 米/2 米/3 米	
	有效像素	直视 45 万	
	景深(mm)	3-20mm/5-80mm/8-150mm(可选)	

	视角	90°
	照明	后置大功率 LED 光纤传光，25000-30000Lux
	插入管材质	四层钨丝编网/聚氨酯涂塑管
软件	操作系统	工业级安卓 4.1 操作系统
	用户界面	简洁图形化操作菜单
	文件管理	支持图片/视频播放、删除、格式化
	图像控制	翻转、缩放
	图片格式	PNG/JPEG（记录日期和时间）
	视频格式	3GP（记录日期和时间）
	语言	英语/中文/日语/德/法/意大利/阿拉伯等 16 国语言
操作环境	主机工作温度	温度-10~50°
	探头工作温度	温度-20~70°
	相对湿度	最高 90%，无冷凝
	防水	主机 IP55/插入管和探头 IP67

实拍图片：

汽车空调管检测（内径 5mm）





更多产品请访问网络 <http://www.neikuijing.com> 内窥镜
网