

Aqualight[®] SLC


ULTRAVIOLET DISINFECTION SYSTEM



型號	SLC200	SLC250	SLC300	SLC350	SLC400	SLC500	SLC600
處理水量@ 30毫焦耳/每平方厘米	每小時45噸 (每分鐘200加侖)	每小時57噸 (每分鐘250加侖)	每小時68噸 (每分鐘300加侖)	每小時80噸 (每分鐘350加侖)	每小時91噸 (每分鐘400加侖)	每小時115噸 (每分鐘500加侖)	每小時136噸 (每分鐘600加侖)
進出口	4"	4"	4"	4"	6"	6"	6"
設備尺寸 (厘米)	172長x27寬x71.5高						172長x33寬x71.5高
不銹鋼材質	SUS304						
紫外殺菌燈	型號: GHO64T5L/4-LT, 155瓦管電流800mA, 波長254nm, 管徑T5, 壽命10,000小時						
選用進口燈 	型號: USAL1554T5L-HO, 155瓦管電流800mA, 波長254nm, 管徑T5, 壽命10,000小時						
殺菌燈數量	4	5	6	7	8	10	12
消耗功率	725瓦	910瓦	1080瓦	1255瓦	1425瓦	1710瓦	2050瓦
石英護套管	型號: QS1560-BO, 長度1560mm						
套管數量	4	5	6	7	8	10	12
電子鎮流器	型號: GDB800155L2, 100-240V./50-60Hz.						
鎮流器數量	4	5	6	7	8	10	12
處理水量基準: 水質95%透射率下 紫外燈使用10,000小時後其殺菌劑量仍具30毫焦耳/每平方厘米紫外劑量							

電氣控制

殺菌燈號LED指示	✓
燈管故障蜂鳴警報	✓
燈管壽命9000小時逾期警報	✓
更換新燈管逾期警報設置復位	✓
設備累計總工作天數	✓
Relay開關觸點可外接電磁閥或其他裝置	✓
溫度控制儀(選用)	✓
紫外強度探測儀(選用)	
紫外相對強度%顯示	✓
低紫外強度警報	✓
4-20mA信號輸出(選用)	✓



高效能

Aqualight艾科潔美國優質品牌紫外線消毒殺菌設備, 依據美國水質協會測試標準研發設計, 各種應用消毒殺菌能達高效能。

