

HOTEC

標準型微電腦酸鹼度分析儀 - PH Analyzer [UPH-100C]

設計特點

- 特殊外殼設計,防水效果佳,防水型外殼,通過IP-65 及CE認證。
- 液晶顯示藍色背光(LCD),耐溫至90°C不變黑,適合戶外監測。
- 校正時斜率及零點錯誤顯示,校正後電極斜率自動顯示。
- HI/LO遲滯可全範圍調整設定,可同時顯示 (PH, °C)。
- 高輸入阻抗及高抗雜訊設計,適用於任何廠牌的 PH/ORP 電極。



UPH-100C

規格 (Specifications):

型號 (Model)	UPH-100C	
測試範圍 (Range)	0.00 ~ 14.00pH	0~100°C
精確度 (Accuracy)	±0.01 pH	±0.2°C
解析度 (Resolution)	0.01pH	0.1°C
溫度補償 (Temp.Comp.)	Manual fixed resistance 5KΩ for 25 °C ATC Probe NTC-5K for 25°C	
液晶顯示 (Display)	6 1/2,LCD Display with function indicator Blue back light	
操作溫度 (Oper.Temp.)	0 to 65°C	
類比輸出 (Current output)	DC 4-20m A Isolated Max. Load 600Ω	
通訊介面 (Communication)	RS-485 Modbus for (pH and °C)	
輸入阻抗 (Impedance)	>10 ¹² Ω	
控制動作 (Control action)	Hi/Lo [Two relays]	
設定點 (Set point)	H1/H2,L1/L2 (4 point)	
接點電流 (Current on contact)	110VAC Max.5A/240VAC Max.3A	
電源 (Power)	110/240VAC,50/60Hz ±15%	
切割尺寸 (Cut out dimension)	92*92*125mm H*W*D(Panel mounting)	
防潮等級 (Enclosure)	IP-65	