



内置微动开关  
 AC250V 6A 负载电阻  
 DC125V 0.5A 负载电阻

涂 装 色 : 10YR7.5/14  
 静 止 扭 矩 : 约10.0N·cm  
 转 速 : 1RPM  
 使用环境温度 : -10~+40°C

规格	电源电压	申请型式名称
	AC100V	PRL-5-WP
	AC200V	PRL-5-VP

○符号表示贵司此次订单的规格。

※请指定您选用的电缆密封接头。

规格	电缆密封接头型式	适用电缆范围
	SXC-16B-1	φ10~φ12
	SXC-16B-2	φ8~φ10

○符号表示贵司此次订单的规格。

**d2G4**  
 劳检第T66814号

防爆构造：耐压防爆构造  
 防爆等级及发火度：2G4  
 导线接入方式：耐压垫圈的接入方式

台数 台

图例 CHANGE NOTICE	批准 APPROVED	确认 CHECKED	制图 DRAWN ohno	名称 TITLE PRL-S7 阻旋式料位开关
	第三象限法 THIRD ANGLE PROJECTION	比例 SCALE 1:2	日期 DATE 2015.6.16	图纸编号 ORG. No. HR-90001
东和制电工业株式会社 TOWA SEIDEN INDUSTRIAL CO., LTD.				