



# 金坛市宏华仪器厂

(原新一佳仪器厂)

## 产 品 价 目 表

地 址：江苏省金坛市金东街 94 号

电 话：0519-82334281 82334280

传 真：0519-88201375

手机：13806140085

账 号：1105027109240005224

邮编：213200

开 户 行：工行金坛支行北门分理处

网 址：<http://www.honghuayiqi.cn>

E-mail：[jthonghua@163.com](mailto:jthonghua@163.com)

## 培养箱系列

型号	产品名称	主要技术参数	出厂价(元)
150A	数显生化培养箱	有效容积 150L 控温 5-50℃	6900
250B	数显生化培养箱	有效容积 180L 控温 5-50℃	7200
250D	数显光照培养箱	光照度≥2500LX 控温 10-50℃	7900
BS-1E	(双数显) 数显振荡培养箱	(回旋) 515×450×650 控温 5-50℃ (BS-1EA 为双层)	10900~12400
BS-2F	(双数显) 数显振荡培养箱	(回旋) 1110×450×730 控温 5-50℃	20900
BS-4G	(双数显) 数显振荡培养箱	(回旋) 1440×600×1100 控温 5-50℃	31900

## 振荡器系列

型号	产品名称	主要技术参数	出厂价(元)
SHA-C(A)	数显水浴恒温振荡器	700×600×400 室温--100℃往复	4998~数显测速 5498
THZ-82(A)	数显水浴恒温振荡器	700×600×400 室温--100℃回旋	4998~数显测速 5498
SHA-B(A)	数显水浴恒温振荡器	700×600×400 室温--100℃双功能	6200~数显测速 6698
CHA-S(A)	数显气浴恒温振荡器	700×500×470 室温--50℃往复	4998~数显测速 5498
SHZ-82(A)	数显气浴恒温振荡器	700×500×470 室温--50℃回旋	4998~数显测速 5498
ZD-85(A)	数显气浴恒温振荡器	700×500×470 室温--50℃双功能	6200~数显测速 6698
BS-S	立式双数显恒温气浴振荡箱	(双层回旋) 500ml×9 只 室温~50℃	6900~7500
QW-A	数显全温振荡器	850×500mm 5℃~50℃ 启动~260r/min	17800
SK-1	快速混匀器	功率 40W 3000 转/分	430
HY-1	垂直多用振荡器	480×580×220 启动--300 转/分	2900
HY-2	往复式调速多用振荡器	525×340×300 启动--360 转/分	1290~数显测速 1590
HY-3	多功能振荡器	水平 500×300 垂直 150ml×8 只、500ml×4 只 启动--300 转/分	3900~数显测速 4400
HY-4	往复式调速多用振荡器	440×310×240、 启动--360 转/分	998~数显测速 1198
KS	康氏振荡器	440×310×240、 启动--360 转/分	998~数显测速 1198
HY-5	回旋式振荡器	420×340×240 、启动--360 转/分	1800~数显测速 2100
HY-6	双层调速多用振荡器	单层 620×470、 启动--240 转/分	5100~数显测速 5400
HY-8	大容量振荡器	单层 700×600、 启动~240 转/分，	4600~数显测速 5100
ZW-A	微量振荡器	96 孔血凝板 1500 次/分	600
ZW-B	青霉素振荡器	12 瓶青霉素 1500 次/分	600
TY-80	水平脱色摇床	300×210 启动~160 转/分	1080
TY-80B	垂直脱色摇床	300×210 启动~80 转/分	1080

## 磁力搅拌器系列

型号	产品名称	主要技术参数	出厂价(元)
78-1	磁力加热搅拌器	最大搅拌容量 1000mL、加热功率 200W	400
78-2	双向磁力加热搅拌器	最大搅拌容量 1000mL、加热功率 200W	400
79-1	磁力加热搅拌器	最大搅拌容量 1000mL、加热功率 200W	400
79-2	双向磁力加热搅拌器	最大搅拌容量 1000mL、加热功率 300W	500
85-1/85-2	恒温磁力加热搅拌器	最大搅拌容量 1000mL、控温室温--100℃	600
99-1	大功率磁力搅拌器	搅拌容量 10000ml、工作面积：300×250	950
99-2	大功率恒温磁力搅拌器	无级调速、控温：室温--100℃	1050
99-3	大功率数显恒温磁力搅拌器	无级调速、控温：室温--100℃ 数字显示	1350
HJ-2	双头磁力加热搅拌器	最大搅拌容量 2×1000mL 加热功率 2×200W	700~数显 998
HJ-3	数显恒温磁力搅拌器	最大搅拌容量 1000mL 数显控温、室温--100℃	700
HJ-4	多头磁力加热搅拌器	最大搅拌容量 4×1000mL 加热功率 4×200W	998
HJ-4A	数显多功能搅拌器	最大搅拌容量 4×1000mL 加热功率 4×200W	1700
HJ-5	多头磁力加热搅拌器	最大搅拌容量 1000mL 数显控温 室温--100℃	998
HJ-6	数显多功能搅拌器	最大搅拌容量 6×1000mL 加热功率 6×200W	1400
HJ-6A	多头磁力加热搅拌器	最大搅拌容量 6×1000mL 加热功率 6×200W	2360
DF-1	集热式磁力搅拌器	尺寸 300×300×260 加热功率 800W 室温~300℃	998
DF-2	数显集热式磁力搅拌器	尺寸 300×300×260 加热功率 800W 室温~300℃ 数显控温	1500
SHJ-A6	水浴恒温磁力搅拌器	室温~100℃ 不锈钢水箱，无级调速，	4850

## 电动搅拌器系列

型号	产品名称	主要技术参数	出厂价(元)
JJ-1 25W	精密增力电动搅拌器	定时范围 0-120 分 3000 转/分 无级调速	400~转速数显 900
JJ-1 40W	精密增力电动搅拌器	定时范围 0-120 分 3000 转/分 无级调速	450~转速数显 998
JJ-1 60W	精密增力电动搅拌器	定时范围 0-120 分 3000 转/分 无级调速	500~转速数显 1100
JJ-1 100W	精密增力电动搅拌器	定时范围 0-120 分 3000 转/分 无级调速	550~转速数显 1200
JJ-1 160W	精密增力电动搅拌器	定时范围 0-120 分 3000 转/分 无级调速	1200
JJ-1 200W	精密增力电动搅拌器	定时范围 0-120 分 3000 转/分 无级调速	1500
JJ-1 300W	精密增力电动搅拌器	定时范围 0-120 分 3000 转/分 无级调速	3500
JJ-3/5	控温电动搅拌器	功率 60W/100W 3000 转/分	1998
JJ-4	六联电动搅拌器	功率 140W 2000 转/分 异步 6×60W	3900~转速数显 4400
JJ-4A	六联自动升降电动搅拌器	功率 140W 2000 转/分 异步 6×60W	6600

## 匀浆机系列

型号	产品名称	主要技术参数	出厂价(元)
JJ-2	组织捣碎匀浆机	功率 120W 启动~12000 转/分 不锈钢容器	998
FS-1	可调高速匀浆机	配六只不同规格匀浆杯 转速 0-20000 转/分	2800
FSH-2	可调高速匀浆机	组织匀浆 细胞分散 内切式 最高转速 20000 转/分	2700

## 水浴、油浴、水箱系列

型号	产品名称	主要技术参数	出厂价(元)
HH-1	数显电子恒温水浴锅	尺寸 150×150×90 室温--100℃	450
HH-2	数显电子恒温水浴锅	尺寸 330×180×90 室温--100℃	600
HH-4	数显电子恒温水浴锅 (双列)	尺寸 330×330×90 室温--100℃	800(单列 960)
HH-6	数显电子恒温水浴锅 (双列)	尺寸 460×330×90 室温--100℃	998(单列 1200)
HH-8	数显电子恒温水浴锅 (双列)	尺寸 620×330×90 室温--100℃	1500
HH-420	数显恒温水箱	尺寸 420×180×160 室温--100℃	990
HH-420A	数显恒温搅拌循环水箱	尺寸 420×180×160 室温--100℃	1400
HH-600	数显恒温水箱	尺寸 600×300×170 室温--100℃	1400
HH-600A	数显恒温搅拌循环水箱	尺寸 600×300×170 室温--100℃	1900
HH-601	超级恒温水浴	尺寸 350×240×180 室温--100℃	2400
HH-S	数显恒温油浴	尺寸 280×280×300 室温--300℃	3680
HH-601S	超级恒温油浴	尺寸 280×280×300 室温--300℃	4680
HH-1A	数显搅拌恒温水浴锅	尺寸 150×150×90 室温--100℃ 搅拌 30W×1	650
HH-2A	数显搅拌恒温水浴锅	尺寸 330×180×90 室温--100℃ 搅拌 30W×1	850
HH-4A	数显搅拌恒温水浴锅	尺寸 330×330×90 室温--100℃ 搅拌 30W×2	1050(单列 1250)
HH-6A	数显搅拌恒温水浴锅	尺寸 460×330×90 室温--100℃ 搅拌 30W×2	1180(单列 1380)
HH-8A	数显搅拌恒温水浴锅	尺寸 620×330×90 室温--100℃ 搅拌 30W×2	1850
HH-101A	数显低温恒温水槽	尺寸 250×200×200 -30℃~100℃ ±0.2	13800
HH-101B	数显低温恒温水槽	尺寸 250×200×200 -20℃~100℃ ±0.2	11800
HH-101C	数显低温恒温水槽	尺寸 250×200×200 0℃~100℃ ±0.2	11800

## 电热板系列

型号	产品名称	主要技术参数	出厂价(元)
DB-1	不锈钢电热板	外形尺寸 200×150×100 加热功率 600W	600
DB-2	不锈钢电热板	外形尺寸 300×200×100 加热功率 800W	800
DB-3	不锈钢电热板	外形尺寸 350×220×100 加热功率 1200W	998

## 离心机系列

型号	产品名称	主要技术参数	出厂价(元)
800	台式电动离心机	容量 6×20ml 4000 转/分	500
80-1	台式电动离心机	容量 6×20ml 4000 转/分	800
80-2	台式电动离心机	容量 12×20ml 4000 转/分	850
80-3B	脱水离心机	空载 16000 转/分、负载 12000 转/分 脱水最大负荷为： 200~300g 转子容量：Φ120mm×h70mm	7800
YXJ-1	台式电动离心机	容量 6×20ml 4000 转/分	800
YXJ-2	高速台式离心机	容量 12×1.5ml 12×0.5ml 16000 转/分	2400
YXJ-A	台式大容量离心机	容量 4×50ml、6×50ml, 6000 转/分	2980
YXJ-B	低速台式大容量离心机	容量 4×250ml、8×50ml、42×10ml、4000 转/分	5800

## 石英亚沸蒸馏器系列

型号	产品名称	主要技术参数	出厂价(元)
SYZ-A	石英亚沸高纯水蒸馏器	出水量 500mL/小时加热功率 1000W	3870
SYZ-B	石英亚沸高纯水蒸馏器	出水量 1000mL/小时加热功率 1500W	4930
SYZ-550	石英亚沸高纯水蒸馏器	出水量 1000mL/小时加热功率 1500W	4930
1810-B	石英亚沸高纯水蒸馏器	出水量 2500mL/小时加热功率 3000W	6800

## DNP 电热式培养箱系列

型号	工作室尺寸(mm)	控温范围(℃)	备注	出厂价(元)
303-1	410×350×350	Rt+5℃~65℃	微电脑智能化温控仪双目显示，PID 自整定，控温精确可靠。双重门结构，内门采用钢化玻璃门，观察箱内情况时不影响温度。不锈钢工作室，隔水加热方式，温度均匀，且断电后，仍能保持较长时间的恒温。	3050
303-2	500×400×400			3850
303-3	650×500×500			4550
303-4	750×600×600			5800
9052	410×350×350			3540
9082	500×400×400			4480
9162	650×500×500			4980
9272	750×600×600			6580

## DNP 隔水式培养箱系列

型号	工作室尺寸(mm)	控温范围(℃)	备注	出厂价(元)
9050	410×350×350	Rt+5℃~200℃	微电脑智能化温控仪双目显示，PID 自整定，控温精确可靠。双重门结构，内门采用钢化玻璃门，观察箱内情况时不影响温度。不锈钢工作室，隔水加热方式，温度均匀，且断电后，仍能保持较长时间的恒温。	4280
9080	500×400×400			4880
9160	650×500×500			5880
9270	750×600×600			6880

## DHG 系列台式鼓风干燥箱

型号	工作室尺寸(mm)	控温范围(°C)	备注	出厂价(元)
9013A	250×250×250	Rt+5-200°C	箱体内胆采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成, 箱体外壳采用优质钢板, 双层钢化玻璃。具有控温保护, 数字显示, 微电脑温度控制系统, 控温精确可靠。热风循环系统由能在高温下连续运转风机和合理风道组成, 工作室温度均匀。	2180
9023A	275×300×300			2500
9053A	345×415×370			2700
9123A	523×554×370			3500
9203A	600×600×550			4400
9013AS	250×250×250			2880
9023AS	275×300×300			3200
9053AS	345×415×370			3400
9123AS	523×554×370			4200
9203AS	600×600×550			5100

## DHG 系列立式鼓风干燥箱

型号	工作室尺寸(mm)	控温范围(°C)	备注	出厂价(元)
9040A (101A-0)	350×350×350	Rt+5-300°C	优质钢板或镜面不锈钢工作室, 外壳喷塑, 双层钢化玻璃观察窗, 造型美观新颖, 微电脑智能化控温, 温控线性好, 波动小, 具有跟踪声光报警功能搅拌式热风循环, 热损失小, 鼓风, 加热可独立操作。	2700
9070A (101A-1)	455×450×350			3400
9140A (101A-2)	550×550×450			3800
9240A (101A-3)	750×600×500			4900
9420A (101A-4)	750×650×850			6000
9640A (101A-4)	1000×800×800			7800
9040AS (101AS-0)	350×350×350			3600
9070AS (101AS-1)	455×450×350			4300
9140AS (101AS-2)	550×550×450			5080
9240AS (101AS-3)	750×600×500			7880
9420AS (101AS-4)	750×650×850			11800
9640AS (101AS-4)	1000×800×800			15800