

## 温度记录仪

型号：SM321

### 功能特点：

SM321 型温度记录仪采用大屏幕数字温度显示，无需下载数据便可方便的查看当前温度和最高最低值。通过 LCD 屏查询最高最低值及当前温度，可以快速了解大致温度状况，节省时间。

采用模拟温度瓶传感器封装，有效防止突发的温升，符合 CDC 的要求。



- 模拟温度瓶封装传感器
- 声音和视觉报警

### 技术参数：

报警功能	声音和视觉报警
温度传感器	热敏电阻
温度范围	-20 to 70°C (-4 to 158°F)
温度精度	+/-0.44°C from -7 to 49°C (+/-0.8°F from 20 to 120°F)
显示	LCD
显示分辨率	0.1
记录类型	主机内存或 SD 卡
记录容量	32,000 组
显示刷新	10 秒（电池供电），1 秒（电源适配器供电）
通讯线	迷你 USB 线或 2.5 音频转串口线
通讯线长度	6 英尺
下载方式	USB/串口/FLASH 卡
数据下载速度	1 分钟（USB 线），3 分钟（串口线）
采用间隔	1 秒到 24 小时可设定
供电	4 节 AA 电池，可用电源适配器（需另购）
电池寿命	6 个月（电池可更换）
使用软件	A015, A016, A025, A026, 软件需另购
外形尺寸	1.6 x 3 x 4 英寸
安装方式	壁挂

防水等级	IP20
包含附件	4 节 AA 电池和快速使用指南，软件需另购
校准	N100, N300, N400, N520
认证	CE
使用环境条件	温度：-20~70℃，0~95%RH（非凝露）
重量	3 磅
包装	1 个/包
保修	12 个月

## 选配件：

		
专用软件	电源适配器	电源延长线
型号：A016	型号：R157	型号：A062
软件含 USB 通讯线	12VDC	长度：10 英尺
		
电源转接头	Flash 卡	读卡器
型号：R065	型号：A210	型号：A220
	2 GB	含 2GB SD 卡一张
		
AA 电池	串口通讯线	安全软件
型号：A126	型号：A060	型号：A026
4 节	长度：2 米	符合 21CFR11，含 USB 通讯线

## 美国 DICKSON 公司 NIST 实验室收费校准：

N100	1-Point NIST Traceable Calibration(1 点校准)
N300	3-Point NIST Traceable Calibration (3 点校准)
N400	3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration (3 点校准 A2LA)