

防水高温温度记录仪

型号：HT300

功能特点：

HT300 防水高温温度记录仪采用整体不锈钢密封封装，可用与高达 125℃ 的环境之下，体积小巧，可以直接放入夹缝或瓶子中，如果您是食品行业从业者，开展 HACCP 认证时将会用到它，防水高温温度记录仪将是您热力杀菌验证的最佳伙伴。

- 符合 HACCP 和 FDA 规范要求
- 316 不锈钢外壳
- IP68 防水等级
- USB 数据下载
- 电池可更换



技术参数：

温度范围	-40 to 125℃ (-40 to 257°F)
温度精度	+/-1℃ from -40~125℃ ; (+/-1.8°F from -40 to 257°F)
记录间隔	1 秒到 24 小时可设定
记录容量	32512 组
外壳材料	316 食品级不锈钢
下载方式	USB
供电	高能锂电池（可更换）
电池寿命	1 年（视采样间隔和环境温度不同而不同）
通讯线	迷你 USB 线
防水性能	IP68
尺寸	Φ0.69 x 5.35 英寸
操作环境温度	-40~125℃
认证	CE
校准	N100, N300, N400, N520（付费服务）
包含附件	电池和快速使用指南(软件需另购，软件型号：A016 或 A026)
包装	1 支/包
重量	1 磅
保修	12 个月

选配件：

		
专用软件	安全软件	USB 通讯线

型号: A016	型号: A026	型号: A061
软件含 USB 通讯线	符合 21CFR11, 含 USB 通讯线	
		
电池		
型号: R170		
高能特种电池		

美国 DICKSON 公司 NIST 实验室收费校准:

N100	1-Point NIST Traceable Calibration(1 点校准)
N300	3-Point NIST Traceable Calibration (3 点校准)
N400	3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration (3 点校准 A2LA)