

WIFI/Ethernet 记录仪

型号：DWE

功能特点：

WIFI/Ethernet 记录仪使用简单，功能强大，可配备不同的传感器实现不同的检测需求，拥有报警功能。通过 DicksonOne 云平台，实现随时随地的查看和下载等功能。

- 使用简单
- 可调采样间隔
- 可设置报警
- WiFi 或 Ethernet 与云平台通讯



技术参数：

报警类型	声音和屏幕（通过云平台可实现电话、短信、邮件报警）
传感器	可根据不同需求进行选配（详见选配件表）
记录间隔	10 秒，30 秒，60 秒，90 秒，2 分，5 分，10 分，30 分，60 分可选
记录容量	约 400,000 组数据
传输频率	2.4G
天线类型	内置天线
数据下载	无线
供电电源	120-240 VAC 50/60Hz 12V=1A 电源适配器
后备供电	可充电电池
电池使用时间	1 周
外形尺寸	1.7 x 4.25 x 4.25 英寸
仪表外壳	ABS
防水等级	IP21
安装方式	自由站立或壁挂
校准	N100, N300, N400, N995 需付费服务
包含附件	网线
认证	CE, ROHS, FCC
使用环境湿度	0-95%，非凝露（仅限主机）
使用环境温度	0 to 70℃
重量	3 磅
包装	1 个/包
保修	12 个月

选配件：

		
DicksonOne IQ0Q 验证包	热电偶传感器	玻璃瓶热敏电阻传感器
型号：N545	型号：RKTC2	型号：RTHM2
IQ0Q 验证	-184 to 1093C, 双通道	-50 to 70C, 双通道
		
环境温度传感器	环境温湿度传感器	电源适配器
型号：RTMP-R	型号：RTRH-R	型号：R180
-7 to 50C	-40 to 85C, 0 to 95% RH	120 to 240 VAC, 12 VDC
		
电源转接头	传感器延长线	DicksonWare 安全软件
型号：R066	型号：A898	型号：SW02
多用电源插座	长度：10 寸	下载数据到电脑用，符合 21CFR11
		
DicksonWare 软件	温度传感器	玻璃瓶热敏电阻传感器
型号：SW01	型号：RRTD	型号：RTHM
下载数据到电脑用	-100 to 176C	-50 to 70C
		
热电偶传感器	DicksonOne IQ0Q 验证包	压差传感器
型号：RKTC	型号：N535	型号：RS080
-184 to 1093C	IQ0Q 验证	+/-0.12inH2O from -2 to 2inH2O

		
压差传感器	电源延长线	
型号: RS081	型号: A062	
+/-0.3inH2O from -0.5 to 0.5inH2O	长度: 10 英尺	

美国 DICKSON 公司 NIST 实验室收费校准:

N100	1-Point NIST Traceable Calibration(1 点校准)
N300	3-Point NIST Traceable Calibration (3 点校准)
N400	3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration (3 点校准 A2LA)
N995	按用户要求校准