

TDS-100 系列超声波流量计适配传感器

<p>固定小型 S1 传感器 (DN15-100) 带磁性</p> 	<p>固定中型 M1 传感器 (DN50-700) 带磁性</p> 	<p>固定大型 L1 传感器 (DN300-6000)</p> 
<p>适用于 TDS-100F 型固定式超声波流量计 (标配为中型 M1 传感器), 可灵活搭配使用。适用温度: 0-70℃</p>		
<p>手持小型标准传感器 S1 (DN15-100) 带磁性</p> 	<p>手持中型标准传感器 M1 (DN50-700) 带磁性</p> 	<p>手持大型标准传感器 L1 (DN300-6000)</p> 
<p>适用于 TDS-100H 手持式及 TDS-100P 便携式超声波流量计 (标配为中型 M1 传感器), 可灵活搭配使用。</p>		
<p>手持小型支架传感器 (DN15-100) 带磁性</p> 	<p>手持中型支架传感器 (DN50-700) 带磁性</p> 	<p>高温小型传感器 SIH (DN15-100) 0-160℃</p> 
<p>适用于 TDS-100H 手持式超声波流量计 (多为出口专用)</p>	<p>适用于 TDS-100H/TDS-100P 手持式及于 TDS-100F 型固定式超声波流量计</p>	
<p>高温中型传感器 MIH (DN50-700) 0-160℃</p> 	<p>标准插入 B 型 (直插式) DN50 以上</p> 	<p>标准加长插入 B 型 (水泥管用)</p> 
<p>适用于 TDS-100H/TDS-100P 手持式及于 TDS-100F 型固定式超声波流量计</p>	<p>适用于 TDS-100F 型固定式超声波流量计, 可带压安装, 无需断流, 免维护。</p>	
<p>标准管段式传感器 (DN10-1000)</p> 	<p>型管段式传感器 (DN10-50)</p> 	
<p>适用于 TDS-100F 型固定式超声波流量计, 精度可达 0.5%, 耐压 1.6MPa</p>	<p>适用于 TDS-100F 型固定式超声波流量计, 小管断型, 精度可达 0.5%, 耐压 2.5MPa</p>	

如需详尽说明资料, 请致电 **0756-8532518** 珠海艾博达公司或登录 [Http://www.ableda.com.cn](http://www.ableda.com.cn) 获取。