

日本 AND 公司 HR-A, HR-AZ 系列精密电子天平

快速 2 秒稳定, 采用高灵敏度 C-SHS 传感器

可拆装大型防静电弧形防风罩, 带防静电涂层玻璃, 有效减少静电干扰。

精巧外型设计: 198 mm × 294 mm

旋转滑动门设计, 宽敞的称量空间, 与常规普通天平相对, 大大节省空间

内置校准砝码, 自动自校准 (HR-AZ 系列)

高清晰背光源液晶显示, 在昏暗环境中可清晰读数

自动环境调节功能 & 保持功能, 具有灵敏度调节功能, 保持功能可用于动物称重。

14 种称重单位, 内含一用户自编的称量单位

格式输出 GLP/GMP/GCP/ISO

ACAI 自动计数精度提高功能

百分比功能

统计计数功能

带蜂鸣器比较输出

自动开关机功能

下挂钩功能

可选密度测量功能 (AD-1654 密度组件)

内置可充电电池 (选配)

外部输入 / 输出

接口 RS-232C

可选 USB 接口 (选配 HRA-02)

可选 WIN-PLUS 的以太网接口 (选配 HRA-08)

日本 AND 公司 HR-A, HR-AZ 系列精密电子天平



HR-A



HR-AZ

型号	HR-150A (外校)	HR-250A (外校)	HR-150AZ (内校)	HR-250AZ (内校)
量程	152g	252g	152g	252g
显示精度	0.1mg	0.1mg	0.1mg	0.1mg
重复精度	0.1mg	0.1mg/0.2mg	0.1mg	0.1mg/0.2mg
稳定时间	约 2 秒			
称盘尺寸	直径 90mm			
外型尺寸	WxDxH(mm)198x294x315, 约 3.5KG (HR-A), 约 3.9KG (HR-AZ)			



易拆卸防风罩

旋转滑动门

地址: 深圳市深南中路 3037 号南光捷佳大厦 2601 室, 电话: 0755-83982139

产品信息介绍请浏览公司网站: www.jd17.cn

传真: 0755-83980990