


F445 / F465 高压气源过滤器 最大压力60 bar

描述	F445/F465高压气源过滤器接口G3/8-G2，最大过滤流量22000L/M，多种滤芯精度可选，最高操作压力可达60bar。高压气源过滤器本体上有箭头指示气流方向。
过滤元件	5µm和40µm，材质烧结铜；0.01µm硼硅玻璃纤维聚结滤芯，外部不锈钢网套并有泡沫保护
过滤效率	聚结滤芯对0.01µm颗粒的过滤效率为99.999%
盛杯	金属，无视窗
排放	标准手动排放
入口压力	max. 60 bar
工作温度	0 °C-90 °C，适当条件下的压缩空气可达-30 °C
材质	主体：黑色阳极氧化铝 盛杯：G3/8-G1 黄铜；G1½-G2 铝合金 密封：NBR/Buna-N



**40/60 bar, 最大G2
0.01 / 5 / 40 µm**

尺寸			盛杯	流量		过滤元件	接口	型号
A	B	C	材质	容量	m³/h*1	l/min*1	µm	G

40 bar 高压气源过滤器									
手动排放, 过滤效率99.999% 0.01 µm									
62	200	170	金属	0.08	160	2700	40	G3/8 ²	F445-03EL
					170	2800		G1/2	F445-04EL
80	210	165	金属	0.10	200	3300	5	G3/4 ²	F445-06EL
					210	3500		G1	F445-08EL
140	285	243	金属	0.30	1200	20000	5	G1½ ²	F445-12EL
					1300	22000		G2	F445-16EL
62	200	170	金属	0.08	160	2700	5	G3/8 ²	F445-03GL
					170	2800		G1/2	F445-04GL
80	210	165	金属	0.10	160	2700	5	G3/4 ²	F445-06GL
					170	2800		G1	F445-08GL
140	285	243	金属	0.30	900	15000	5	G1½ ²	F445-12GL
					1000	18000		G2	F445-16GL
62	200	170	金属	0.08	90	1500	0.01	G3/8 ²	F445-03IL
					100	1600		G1/2	F445-04IL
80	210	165	金属	0.10	145	2300	0.01	G3/4 ²	F445-06IL
					150	2500		G1	F445-08IL



F445-08EL, 40 bar

60 bar 高压气源过滤器									
手动排放, 过滤效率99.999% 0.01 µm									
65	185	160	金属	0.08	160	2700	40	G3/8 ²	F465-03EL
					170	2800		G1/2	F465-04EL
80	200	170	金属	0.10	354	5900	5	G3/4 ²	F465-06EL
					360	6000		G1	F465-08EL
65	185	160	金属	0.08	160	2700	5	G3/8 ²	F465-03GL
					170	2800		G1/2	F465-04GL
80	200	170	金属	0.10	264	4400	5	G3/4 ²	F465-06GL
					270	4500		G1	F465-08GL
65	185	160	金属	0.08	90	1500	0.01	G3/8 ²	F465-03IL
					100	1600		G1/2	F465-04IL
80	200	170	金属	0.10	132	2200	0.01	G3/4 ²	F465-06IL
					138	2300		G1	F465-08IL



F465-08EL, 60 bar




特殊可选


氧气专用 特殊清理 F4.5-...15

配件


安装支架 碳钢 用于 G3/8 和 G1/2 BW00-15
用于 G3/4 和 G1 BW00-16



F445/ F465



BW00-15



BW00-16

*1 在操作压力为7bar，压降为0.33bar的情况下

*2 从更大的过滤器尺寸降低而来



Order example:
F445-03EL

www.duray-control.cn