

光源产品 主要技术参数

白炽灯泡系列

白炽射灯系列

荧光灯管系列

卤钨灯系列

一体式节能灯系列

分离式节能灯系列

高强度气体放电灯系列

低压钠灯系列

电磁感应灯系列

光源产品主要技术参数

白炽灯泡系列

普通照明灯泡

产品型号	玻壳型号	功率 (w)	光通量 (lm)	色温 (k)	灯头型号	平均寿命 (h)	直径 (mm)	全长 (mm)	包装 (个 / 箱)
透明玻壳 CLEAR									
GLS 25W C	A60	25	175	2800	E27	1500	60	104	150
GLS 25W C	A60	25	175	2800	B22	1500	60	104	150
GLS 40W C	A60	40	283	2800	E27	1500	60	104	150
GLS 40W C	A60	40	283	2800	B22	1500	60	104	150
GLS 60W C	A60	60	500	2800	E27	1500	60	104	150
GLS 60W C	A60	60	500	2800	B22	1500	60	104	150
GLS 100W C	A60	100	1025	2800	E27	1500	60	104	150
GLS 100W C	A60	100	1025	2800	B22	1500	60	104	150
磨砂玻壳 FROSTED									
GLS 25W F	A60	25	170	2800	E27	1500	60	104	150
GLS 25W F	A60	25	170	2800	B22	1500	60	104	150
GLS 40W F	A60	40	275	2800	E27	1500	60	104	150
GLS 40W F	A60	40	275	2800	B22	1500	60	104	150
GLS 60W F	A60	60	485	2800	E27	1500	60	104	150
GLS 60W F	A60	60	485	2800	B22	1500	60	104	150
GLS 100W F	A60	100	994	2800	E27	1500	60	104	150
GLS 100W F	A60	100	994	2800	B22	1500	60	104	150

烛型灯泡

产品型号	玻壳型号	功率 (w)	光通量 (lm)	色温 (k)	灯头型号	平均寿命 (h)	直径 (mm)	全长 (mm)	包装 (个 / 箱)
透明玻壳 CLEAR									
CANDLE 25W C	B35	25	215	2800	E14	1000	35	100	100
CANDLE 25W C	B35	25	205	2800	E27	1000	35	96	100
CANDLE 40W C	B35	40	410	2800	E14	1000	35	100	100
CANDLE 40W C	B35	40	390	2800	E27	1000	35	96	100
CANDLE 60W C	B35	60	670	2800	E14	1000	35	100	100
CANDLE 60W C	B35	60	630	2800	E27	1000	35	96	100
磨砂玻壳 FROSTED									
CANDLE 25W F	B35	25	215	2800	E14	1000	35	100	100
CANDLE 25W F	B35	25	205	2800	E27	1000	35	96	100
CANDLE 40W F	B35	40	410	2800	E14	1000	35	100	100
CANDLE 40W F	B35	40	390	2800	E27	1000	35	96	100
CANDLE 60W F	B35	60	670	2800	E14	1000	35	100	100
CANDLE 60W F	B35	60	630	2800	E27	1000	35	96	100

球型灯泡

产品型号	玻壳型号	功率 (w)	光通量 (lm)	色温 (k)	灯头型号	平均寿命 (h)	直径 (mm)	全长 (mm)	包装 (个 / 箱)
透明玻壳 CLEAR									
LUSTRE 25W C	P45	25	215	2800	E14	1000	45	78	100
LUSTRE 25W C	P45	25	205	2800	E27	1000	45	73	100
LUSTRE 40W C	P45	40	405	2800	E14	1000	45	78	100
LUSTRE 40W C	P45	40	390	2800	E27	1000	45	73	100
LUSTRE 60W C	P45	60	650	2800	E14	1000	45	78	100
LUSTRE 60W C	P45	60	650	2800	E27	1000	45	73	100
磨砂玻壳 FROSTED									
LUSTRE 25W F	P45	25	215	2800	E14	1000	45	78	100
LUSTRE 25W F	P45	25	205	2800	E27	1000	45	73	100
LUSTRE 40W C	P45	40	405	2800	E14	1000	45	78	100
LUSTRE 40W F	P45	40	390	2800	E27	1000	45	73	100
LUSTRE 60W F	P45	60	650	2800	E14	1000	45	78	100
LUSTRE 60W F	P45	60	650	2800	E27	1000	45	73	100



光源产品主要技术参数

白炽灯泡系列

奶白蘑菇泡

产品型号	玻壳型号	功率 (w)	光通量 (lm)	色温 (k)	灯头型号	平均寿命 (h)	直径 (mm)	全长 (mm)	包装 (个/箱)
涂白玻壳 WHITE									
AK 25W	E50	25	190	2800	E27	1000	50	91	100
AK 40W	E50	40	365	2800	E27	1000	50	91	100
AK 60W	E50	60	620	2800	E27	1000	50	91	100
AK 100W	E60	100	1180	2800	E27	1000	60	104	100

交通信号灯

产品型号	玻壳型号	功率 (w)	光通量 (lm)	灯头型号	平均寿命 (h)	直径 (mm)	全长 (mm)	包装 (个/箱)
透明玻壳 CLEAR								
6998E	P45	25	135	E27	265000	45	70	20
6944E	A60	40	230	E27	265000	60	104	20
6937E	A60	60	380	E27	265000	60	104	20
6945E	A60	60	410	E27	265000	60	104	20
6943E	A60	75	520	E27	265000	60	104	20
6938E	A65	100	710	E27	265000	65	114.5	20
6939E	A65	100	820	E27	265000	65	114.5	20
7530E	A65	150	1275	E27	265000	65	114.5	20

指形灯

产品型号	功率 (w)	光通量 (lm)	灯头型号	平均寿命 (h)	直径 (mm)	全长 (mm)	包装 (个/箱)
指形灯 透明玻壳							
PILOT LAMPS 15W	15	115	E14	2500	25	57	100
PILOT LAMPS 15W	15	115	E15	2500	25	64	100
PILOT LAMPS 15W	15	115	E22	2500	25	59	100
PILOT LAMPS 15W	15	115	E27	2500	25	59	100
PILOT LAMPS 25W	25	175	E14	2500	25	57	100
PILOT LAMPS 25W	25	175	E15	2500	25	64	100
PILOT LAMPS 25W	25	175	E22	2500	25	59	100
PILOT LAMPS 25W	25	175	E27	2500	29	100	100

灯丝管

产品型号	功率 (w)	色温 (k)	灯头型号	平均寿命 (h)	直径 (mm)	全长 (mm)	包装 (个/箱)
PHILINEA							
6275X	35	2800	S14s	1000	30	300	25
6276X	60	2800	S14s	1000	30	500	25
6277X	120	2800	S14s	1000	30	1000	12



光源产品主要技术参数

白炽射灯系列

厚玻璃射灯

产品型号	功率 (w)	光束角度 (度)	中心照明度 (cd)	灯头型号	平均寿命 (h)	直径 (mm)	全长 (mm)	包装 (个/箱)
聚光射灯								
PAR38 SPOT 60W	60	12°	3400	E27	2000	121	136	15
PAR38 SPOT 80W	80	12°	5400	E27	2000	121	136	15
PAR38 SPOT 120W	120	12°	9500	E27	2000	121	136	15
PAR38 SPOT COOL120W	120	12°	10500	E27	2000	121	136	15
泛光射灯								
PAR38 FLOOD 60W	60	30°	1200	E27	2000	121	136	15
PAR38 FLOOD 80W	80	30°	1800	E27	2000	121	136	15
PAR38 FLOOD120W	120	30°	3100	E27	2000	121	136	15
PAR38 FLOOD COOL 120W	120	30°	3100	E27	2000	121	136	15
大型射灯								
PAR56 SPOT 300W	300	12°	40000	GX16D	2000	179	127	6
PAR56 FLOOD 300W	300	25°	22000	GX16D	2000	179	127	6
PAR56 WODE FLOOD 300W	300	40°	9000	GX16D	2000	179	127	6
水池灯								
R20 12V 低压水池灯	100	—	—	E27	2000	63	100	60
R40 12V 低压水池灯	300	—	—	E27	2000	127	162	6
PAR38 24V 低压水池灯	120	10°	23000	E27	2000	121	136	15
PAR56 12V 大型低压泛光水池灯	300	40°	16000	GX16D	2000	179	127	6
彩色泛光灯								
PAR38 蓝色泛光灯	80	30°	—	E27	2000	121	136	15
PAR38 黄色泛光灯	80	30°	—	E27	2000	121	136	15
PAR38 绿色泛光灯	80	30°	—	E27	2000	121	136	15
PAR38 红色泛光灯	80	30°	—	E27	2000	121	136	15

薄玻璃射灯

产品型号	功率 (w)	光束角度 (度)	中心照明度 (cd)	灯头型号	平均寿命 (h)	直径 (mm)	全长 (mm)	包装 (个/箱)
聚光射灯								
SPOTLINE NR50 25W	25	30°	220	E14	1000	50	86	25
SPOTLINE NR50 40W	40	30°	530	E14	1000	50	86	25
SPOTLINE NR63 40W	40	30°	540	E27	1000	63.5	105	25
SPOTLINE NR63 60W	60	30°	960	E27	1000	63.5	105	25
SPOTLINE NR80 40W	40	25°	600	E27	1000	80	116	25
SPOTLINE NR80 60W	60	25°	1000	E27	1000	80	116	25
SPOTLINE NR80 75W	75	25°	1600	E27	1000	80	116	25
SPOTLINE NR80 100W	100	25°	2000	E27	1000	80	116	25
彩色射灯								
NR63 蓝色射灯	40	35°	—	E27	1000	63	105	12
NR63 黄色射灯	40	35°	—	E27	1000	63	105	12
NR63 绿色射灯	40	35°	—	E27	1000	63	105	12
NR63 红色射灯	40	35°	—	E27	1000	63	105	12
PHILUX 泛光射灯								
E80 泛光射灯	60	80°	270	E27	1000	80	115	25
E80 泛光射灯	100	80°	530	E27	1000	80	115	25



光源产品主要技术参数

荧光灯管系列

标准直管荧光灯

产品型号	功率 (w)	光通量 (lm)	色温 (k)	显色指数	灯头型号	平均寿命 (h)	直径 (mm)	全长 (mm)	包装 (个/箱)
TLD 18W/29	18	1150	2900	51	G13	8000	26	604	25
TLD 18W/33	18	1150	4100	63	G13	8000	26	604	25
TLD 18W/54	18	1050	6200	72	G13	8000	26	604	25
TLD 30W/29	30	2350	2900	51	G13	8000	26	908.8	25
TLD 30W/33	30	2300	4100	63	G13	8000	26	908.8	25
TLD 30W/54	30	2000	6200	72	G13	8000	26	908.8	25
TLD 36W/29	36	2850	2900	51	G13	8000	26	1213.6	25
TLD 36W/33	36	2850	4100	63	G13	8000	26	1213.6	25
TLD 36W/54	36	2500	6200	72	G13	8000	26	1213.6	25

80 超级直管荧光灯

产品型号	功率 (w)	光通量 (lm)	色温 (k)	显色指数	灯头型号	平均寿命 (h)	直径 (mm)	全长 (mm)	包装 (个/箱)
TLD 18W/827	18	1350	2700	85	G13	12000	26	604	25
TLD 18W/830	18	1350	3000	85	G13	12000	26	604	25
TLD 18W/835	18	1350	3500	85	G13	12000	26	604	25
TLD 18W/840	18	1500	4000	85	G13	12000	26	604	25
TLD 18W/850	18	1450	5000	85	G13	12000	26	604	25
TLD 18W/865	18	1410	6500	85	G13	12000	26	604	25
TLD 30W/827	30	2450	2700	85	G13	12000	26	908.8	25
TLD 30W/830	30	2450	3000	85	G13	12000	26	908.8	25
TLD 30W/840	30	2450	4000	85	G13	12000	26	908.8	25
TLD 30W/865	30	2300	6500	85	G13	12000	26	908.8	25
TLD 36W/827	36	3350	2700	85	G13	12000	26	1213.6	25
TLD 36W/830	36	3350	3000	85	G13	12000	26	1213.6	25
TLD 36W/835	36	3350	3500	85	G13	12000	26	1213.6	25
TLD 36W/840	36	3350	4000	85	G13	12000	26	1213.6	25
TLD 36W/850	36	3250	5000	85	G13	12000	26	1213.6	25
TLD 36W/865	36	3250	6500	85	G13	12000	26	1213.6	25
TLD 58W/827	58	5200	2700	85	G13	12000	26	1514.2	25
TLD 58W/830	58	5200	3000	85	G13	12000	26	1514.2	25
TLD 58W/835	58	5200	3500	85	G13	12000	26	1514.2	25
TLD 58W/840	58	5200	4000	85	G13	12000	26	1514.2	25
TLD 58W/850	58	5000	5000	85	G13	12000	26	1514.2	25
TLD 58W/865	58	5000	6500	85	G13	12000	26	1514.2	25



光源产品主要技术参数

荧光灯管系列

90 豪华直管荧光灯

产品型号	功率 (w)	光通量 (lm)	色温 (k)	显色指数	灯头型号	平均寿命 (h)	直径 (mm)	全长 (mm)	包装 (个/箱)
TLD 18W/927	18	950	2700	95	G13	12000	26	604	25
TLD 18W/930	18	1000	3000	95	G13	12000	26	604	25
TLD 18W/940	18	1000	4000	95	G13	12000	26	604	25
TLD 18W/950	18	1000	5000	98	G13	12000	26	604	25
TLD 18W/965	18	950	6500	97	G13	12000	26	604	25
TLD 36W/927	36	2300	2700	95	G13	12000	26	1213.6	25
TLD 36W/930	36	2350	3000	95	G13	12000	26	1213.6	25
TLD 36W/940	36	2350	4000	95	G13	12000	26	1213.6	25
TLD 36W/950	36	2350	5000	98	G13	12000	26	1213.6	25
TLD 36W/965	36	2300	6500	97	G13	12000	26	1213.6	25
TLD 58W/927	58	3600	2700	95	G13	12000	26	1514.2	25
TLD 58W/930	58	3700	3000	95	G13	12000	26	1514.2	25
TLD 58W/940	58	3700	4000	95	G13	12000	26	1514.2	25
TLD 58W/950	58	3700	5000	98	G13	12000	26	1514.2	25
TLD 58W/965	58	3700	6500	97	G13	12000	26	1514.2	25

环型荧光灯

产品型号	功率 (w)	光通量 (lm)	色温 (k)	显色指数	灯头型号	平均寿命 (h)	直径 (mm)	包装 (个/箱)
普通环型荧光灯								
TLE 22W/33	22	1250	4100	63	G10Q	8000	157	20
TLE 22W/54	22	1050	6200	72	G10Q	8000	157	20
TLE 32W/33	32	2050	4100	63	G10Q	8000	246	20
TLE 32W/54	32	1750	6200	72	G10Q	8000	246	20
TLE 40W/33	40	2900	4100	63	G10Q	8000	348	12
TLE 40W/54	40	2500	6200	72	G10Q	8000	348	12
80 超级环型荧光灯								
TLE 32W/827	32	2300	2700	85	G10Q	8000	246	20
TLE 32W/830	32	2300	3000	85	G10Q	8000	246	20
TLE 32W/840	32	2300	4000	85	G10Q	8000	246	20

启辉器

产品型号	功率 (w)	电压 (v)	平均寿命 (h)	直径 (mm)	全长 (mm)	内包装 (个/箱)	外包装 (个/箱)
S2	4-22	220-240	6000	21.5	39	25	500
S10	4-65	220-240	6000	21.5	39	25	500
S10C	4-65	220-240	30000	21.5	39	25	500



光源产品主要技术参数

卤钨灯系列

花生米石英灯

产品型号	功率 (w)	电压 (v)	光通量 (lm)	色温 (k)	灯头型号	平均寿命 (h)	直径 (mm)	全长 (mm)	包装 (个/箱)
13284	10	12	140	2900	G4	2000	9	33	100
13078	20	12	320	2900	G4	2000	9	33	100
13103	35	12	600	2900	GY6.35	2000	12	44	100
13102	50	12	950	2900	GY6.35	2000	12	44	100
13101	75	12	1450	2900	GY6.35	2000	12	44	100
13100	100	12	2200	2900	GY6.35	2000	12	31	100
13091	20	24	300	2900	GY4	2000	9.3	44	100
13090	50	24	850	2900	GY6.35	2000	12.5	44	100
13089	100	24	2200	2900	GY6.35	2000	12.5	44	100

石英杯灯

产品型号	功率 (w)	电压 (lm)	色温 (k)	光束角度 (度)	中心照明度 (cd)	灯头型号	平均寿命 (h)	直径 (mm)	包装 (个/箱)
新型高效超级石英杯灯 (有镜面)									
12V 20W 8° (14578)	20	12	3200	8°	6500	Gu5.3	5000	35	50
12V 20W 36° (14579)	20	12	3200	36°	1000	Gu5.3	5000	35	50
12V 30W 8° (14580)	30	12	3200	8°	11000	Gu5.3	5000	35	50
12V 30W 24° (14581)	30	12	3200	24°	3350	Gu5.3	5000	35	50
12V 30W 36° (14582)	30	12	3200	36°	1600	Gu5.3	5000	50	50
12V 30W 60° (14583)	30	12	3200	60°	750	Gu5.3	5000	50	50
12V 35W 8° (14584)	35	12	3200	8°	14000	Gu5.3	5000	50	50
12V 35W 24° (14585)	35	12	3200	24°	4400	Gu5.3	5000	50	50
12V 35W 36° (14586)	35	12	3200	36°	2200	Gu5.3	5000	50	50
12V 35W 60° (14587)	35	12	3200	60°	1050	Gu5.3	5000	50	50
12V 45W 8° (14588)	45	12	3200	8°	16000	Gu5.3	5000	50	50
12V 45W 24° (14589)	45	12	3200	24°	5450	Gu5.3	5000	50	50
12V 45W 36° (14590)	45	12	3200	36°	2850	Gu5.3	5000	50	50
12V 45W 60° (14591)	45	12	3200	60°	1300	Gu5.3	5000	50	50
新型标准石英杯灯 (有镜面)									
12V 20W 10° (14610)	20	12	3000	10°	5000	Gx5.3	4000	50	50
12V 20W 24° (14611)	20	12	3000	24°	1300	Gx5.3	4000	50	50
12V 20W 36° (14612)	20	12	3000	36°	780	Gx5.3	4000	50	50
12V 20W 60° (14613)	20	12	3000	60°	350	Gx5.3	4000	50	50
12V 35W 10° (14614)	35	12	3000	10°	8000	Gx5.3	4000	50	50
12V 35W 24° (14615)	35	12	3000	24°	3100	Gx5.3	4000	50	50
12V 35W 36° (14616)	35	12	3000	36°	1500	Gx5.3	4000	50	50
12V 35W 60° (14617)	35	12	3000	60°	700	Gx5.3	4000	50	50
12V 50W 10° (14618)	50	12	3000	10°	13000	Gx5.3	4000	50	50
12V 50W 24° (14619)	50	12	3000	24°	4400	Gx5.3	4000	50	50
12V 50W 36° (14620)	50	12	3000	36°	2200	Gx5.3	4000	50	50
12V 50W 60° (14621)	50	12	3000	60°	1100	Gx5.3	4000	50	50
无镜面石英杯灯									
12V 20W 10° (6651)	20	12	3000	10°	4200	Gx5.3	3000	50	50
12V 20W 24° (6652)	20	12	3000	24°	1200	Gx5.3	3000	50	50
12V 20W 36° (6653)	30	12	3000	36°	560	Gx5.3	3000	50	50
12V 50W 10° (6657)	50	12	3000	10°	10000	Gx5.3	3000	50	50
12V 50W 24° (6658)	50	12	3000	24°	3100	Gx5.3	3000	50	50
12V 50W 36° (6659)	50	12	3000	36°	1800	Gx5.3	3000	50	50
12V 20W 36° GU5.3 (14592)	20	12	3000	36°	560	Gu5.3	3000	50	50
12V 35W 36° GU5.3 (14593)	35	12	3000	36°	1200	Gu5.3	3000	50	50
12V 50W 36° GU5.3 (14594)	50	12	3000	36°	1800	Gu5.3	3000	50	50



光源产品主要技术参数

卤钨灯系列

管状石英灯

产品型号	功率 (w)	光通量 (lm)	色温 (k)	灯头型号	平均寿命 (h)	直径 (mm)	全长 (mm)	包装 (个 / 箱)
标准型								
200 T3Q/CL	200	3520	2900	R7s	2000	11	117	100
300 T3Q/CL	300	5600	2900	R7s	2000	11	117	100
500 T3Q/CL	500	9900	2900	R7s	2000	11	117	100
1000 T3Q/CL	1000	24200	2900	R7s	2000	11	189	100
1500 T3Q/CL	1500	36300	2900	R7s	2000	11	254	100
2000 T3Q/CL	2000	48400	2900	RA4	2000	11	334	100
微型型								
60C T3Q/CL	60	810	2900	R7s	2000	11	78	100
100C T3Q/CL	100	1600	2900	R7s	2000	11	78	100
150C T3Q/CL	150	2400	2900	R7s	2000	11	78	100
200C T3Q/CL	200	3400	2900	R7s	2000	11	78	100

石英扭拧灯和管型灯

产品型号	功率 (w)	光通量 (lm)	色温 (k)	灯头型号	平均寿命 (h)	直径 (mm)	全长 (mm)	包装 (个 / 箱)
扭拧型								
13949 60W 奶白	60	780	2900	E27	2000	47	105	10
13947 60W 透明	60	840	2900	E27	2000	47	105	10
13646 100W 奶白	100	1450	2900	E27	2000	47	105	10
13645 100W 透明	100	1600	2900	E27	2000	47	105	10
13650 150W 奶白	150	2350	2900	E27	2000	47	105	10
13648 150W 透明	150	2550	2900	E27	2000	47	105	10
管型								
13662 100W 磨砂	100	1525	2900	E27	2000	33	100	10
13660 100W 透明	100	1600	2900	E27	2000	33	100	10
13946 150W 磨砂	150	2450	2900	E27	2000	33	100	10
13945 100W 透明	150	2550	2900	E27	2000	33	100	10



光源产品主要技术参数

一体式节能灯系列

电子式节能灯

产品型号	功率 (W)	光通量 (lm)	色温 (K)	显色指数	灯头型号	平均寿命 (h)	直径 (mm)	全长 (mm)	包装 (个/箱)
PLEU (二环型)	11	540	2700	>80	E27	10000	48	128	12
	11	490	6500	>80	E27	10000	48	128	12
	15	850	2700	>80	E27	10000	48	174	12
	15	760	6500	>80	E27	10000	48	174	12
	20	1200	2700	>80	E27	10000	48	174	12
ES (二环型)	20	1100	6500	>80	E27	10000	48	174	12
	8	400	2700	>80	E27	4000	42	140	12
	8	360	6500	>80	E27	4000	42	140	12
	14	800	2700	>80	E27	4000	42	180	12
PLET (三环型)	14	720	6500	>80	E27	4000	42	180	12
	15	900	2700	>80	E27	15000	55	124	6
	15	900	2700	>80	B22	15000	55	123	6
	20	1200	2700	>80	E27	15000	55	143	6
	20	1200	2700	>80	B22	15000	55	142	6
	20	1100	6500	>80	E27	15000	55	143	6
	20	1100	6500	>80	B22	15000	55	142	6
	23	1500	2700	>80	E27	15000	55	158	6
SLED (球型)	23	1500	2700	>80	B22	15000	55	156	6
	23	1350	6500	>80	E27	15000	55	158	6
	23	1350	6500	>80	B22	15000	55	156	6
	15	800	2700	>80	E27	8000	99	164	6
SLE (棱晶型)	15	720	6500	>80	E27	8000	99	164	6
	20	1100	2700	>80	E27	8000	99	164	6
	20	1000	6500	>80	E27	8000	99	164	6
	11	600	2700	>80	E27	8000	64	155	12
	11	540	6500	>80	E27	8000	64	155	12
SLE (棱晶型)	15	850	2700	>80	E27	8000	64	165	12
	15	760	6500	>80	E27	8000	64	165	12
	20	1200	2700	>80	E27	8000	64	175	12
	20	1100	6500	>80	E27	8000	64	175	12



光源产品主要技术参数

分离式节能灯系列

节能灯管

产品型号	功率 (W)	光通量 (lm)	色温 (K)	显色指数	灯头型号	平均寿命 (h)	直径 (mm)	全长 (mm)	包装 (个/箱)
小功率型(2针)									
PL-S 7W/827	7	400	2700	>80	G23	8000	28	135	60
PL-S 7W/865	7	400	6500	>80	G23	8000	28	135	60
PL-S 9W/827	9	600	2700	>80	G23	8000	28	167	60
PL-S 9W/865	9	600	6500	>80	G23	8000	28	167	60
PL-S 11W/827	11	900	2700	>80	G23	8000	28	236	60
PL-S 11W/865	11	900	6500	>80	G23	8000	28	236	60
大功率型(4针)									
PL-L 18W/827	18	1200	2700	>80	2G11	8000	40	227	25
PL-L 18W/830	18	1200	3000	>80	2G11	8000	40	227	25
PL-L 18W/840	18	1200	4000	>80	2G11	8000	40	227	25
PL-L 24W/827	24	1800	2700	>80	2G11	8000	40	322	25
PL-L 24W/830	24	1800	3000	>80	2G11	8000	40	322	25
PL-L 24W/840	24	1800	4000	>80	2G11	8000	40	322	25
PL-L 6W/827	36	2900	2700	>80	2G11	8000	40	417	25
PL-L 36W/830	36	2900	3000	>80	2G11	8000	40	417	25
PL-L 36W/840	36	2900	4000	>80	2G11	8000	40	417	25
四头型(2针)									
PL-C 10W/827	10	600	2700	>80	G24d-1	8000	28	118	40
PL-C 10W/830	10	600	3000	>80	G24d-1	8000	28	118	40
PL-C 10W/840	10	600	4000	>80	G24d-1	8000	28	118	40
PL-C 13W/827	13	900	2700	>80	G24d-1	8000	28	140	40
PL-C 13W/830	13	900	3000	>80	G24d-1	8000	28	140	40
PL-C 13W/840	13	900	4000	>80	G24d-1	8000	28	140	40
PL-C 18W/827	18	1200	2700	>80	G24d-2	8000	28	152	40
PL-C 18W/830	18	1200	3000	>80	G24d-2	8000	28	152	40
PL-C 18W/840	18	1200	4000	>80	G24d-2	8000	28	152	40
PL-C 26W/827	26	1800	2700	>80	G24d-2	8000	28	173	40
PL-C 26W/830	26	1800	3000	>80	G24d-2	8000	28	173	40
PL-C 26W/840	26	1800	4000	>80	G24d-2	8000	28	173	40



光源产品主要技术参数

高强度气体放电灯系列

金属卤化物灯

产品型号	功率 (w)	光通量 (lm)	色温 (k)	显色指数	灯头型号	平均寿命 (h)	直径 (mm)	全长 (mm)	包装 (个/箱)
椭圆型									
HPI-T 250W BU	250	19000	4300	69	E40	20000	91	226	12
HPI-T 400W	400	30000	4700	69	E40	20000	121.5	290	6
HPI-T 400W BU	400	35000	4300	69	E40	20000	121.5	290	6
HPI-T 400W BUS	400	35000	4300	69	E40	20000	121.5	290	6
HPI-T 400W BU-P	400	35000	4300	69	E40	20000	121.5	290	6
HPI-T 400W BUS-P	400	35000	4300	69	E40	20000	121.5	290	6
直管型									
HPI-T 250W	250	19000	4600	65	E40	20000	46.5	257	12
HPI-T 400W	400	35000	4500	65	E40	20000	46.5	283	12
HPI-T 1000W	1000	85000	4500	65	E40	10000	66	382	4
HPI-T 2000W 220V	2000	189000	4900	65	E40	10000	101.5	430	4
HPI-T 2000W 380V	2000	183000	4300	65	E40	10000	101.5	430	4

注: BU 安装时灯头在上

BUS 内置触发器及安装时灯头在上

陶瓷金属卤化物灯

产品型号	功率 (w)	光通量 (lm)	色温 (k)	显色指数	灯头型号	平均寿命 (h)	直径 (mm)	全长 (mm)	包装 (个/箱)
CDM-T 35W/830	35	3300	3000	81	G12	10000	20	100	12
CDM-T 70W/830	70	6600	3000	81	G12	10000	20	100	12
CDM-T 150W/830	150	14000	3000	85	G12	10000	20	110	12
CDM-R 35W PAR30L10° /30°	35	2200	3000	81	E27	9000	97	123	6
CDM-R 70W PAR30L10° /30°	75	4850	3000	83	E27	9000	97	123	6
CDM-R 35W PAR20L10° /30°	35	2000	3000	81	E27	9000	65	95	6
CDM-T 70W/942	70	6600	4200	92	G12	10000	20	100	12
CDM-T 150W/942	150	12700	4200	96	G12	6000	20	110	12

双端金属卤化物灯

产品型号	功率 (w)	光通量 (lm)	色温 (k)	显色指数	灯头型号	平均寿命 (h)	直径 (mm)	全长 (mm)	包装 (个/箱)
MHN-TD 70W	70	5700	4200	80	RX7S	9000	21	120	12
MHN-TD 150W	150	12900	4200	85	RX7S-24	9000	24	137	12
MHN-TD 250W	250	20000	4200	85	FC2	9000	27.5	162	12
MHW-TD 70W	70	6200	3000	75	RX7S	9000	21	120	12
MHW-TD 150W	150	13800	3000	75	RX7S-24	9000	24	137	12
MHN-TD 2000W	2000	220000	4200	80	X528/Cable	9000	40	482	4
MHD 1800 W	1800	155000	5600	90	(p) SFC20-6	9000	41	364	4



光源产品主要技术参数

高强度气体放电灯系列

高压钠灯

产品型号	功率 (W)	光通量 (lm)	色温 (K)	显色指数	灯头型号	平均寿命 (h)	直径 (mm)	全长 (mm)	包装 (个/箱)
椭圆型									
SON 50W-T	50	3400	1900	23	E27	24000	71	156	24
SON 50W-E	50	3500	1900	23	E27	24000	71	156	24
SON 70W-T	70	5600	1900	23	E27	24000	71	156	24
SON 70W-E	70	5600	1900	23	E27	24000	71	156	24
SON 70W-1 透明玻壳	70	6000	2000	23	E27	24000	71	156	24
SON 150W	150	14500	1900	23	E40	24000	91	226	12
SON 250W	250	27000	1950	23	E40	24000	91	226	12
SON 400W	1000	48000	2050	23	E40	24000	122	290	6
SON 1000W	1000	130000	2100	23	E40	24000	166.5	400	6
SON PLUS 100W	100	10000	2000	23	E40	32000	76	186	12
SON PLUS 150W	150	16000	2000	23	E40	32000	91	226	12
SON COMFORT 150W	150	12500	2150	65	E40	24000	91	226	12
SON COMFORT 250W	250	22000	2150	65	E40	24000	91	226	12
SON COMFORT 400W	400	37000	2150	65	E40	24000	122	290	6
直管型									
SON-T 50W	50	3600	1900	23	E27	24000	38	156	12
SON-T 70W	70	6000	1900	23	E27	24000	38	156	12
SON-T 150W	150	15000	1900	23	E40	24000	47	211	12
SON-T 250W	250	28000	1950	23	E40	24000	47	257	12
SON-T 400W	400	48000	2050	23	E40	24000	47	283	12
SON-T 1000W	1000	130000	2100	23	E40	24000	66	240	4
SON-T PLUS 50W	50	4400	1900	23	E27	32000	38	156	12
SON-T PLUS 70W	70	6600	1900	23	E27	32000	38	156	12
SON-T PLUS 100W	100	10500	2000	23	E40	32000	47	211	12
SON-T PLUS 150W	150	16500	2000	23	E40	32000	47	211	12
SON-T PLUS 250W	250	32000	2000	23	E40	32000	47	257	12
SON-T PLUS 400W	400	55000	2100	23	E40	32000	47	283	12
SON-T COMFORT 150W	150	13000	2150	65	E40	24000	47	211	12
SON-T COMFORT 250W	250	23000	2150	65	E40	24000	47	257	12
SON-T COMFORT 400W	400	38000	2150	65	E40	24000	47	283	12
SON-T ARGO 400W	400	55000	2000	23	E40	16000	47	175	12

注: SON 50W-E 需外加触发器

SON 50W-E 内置触发器

SON COMFORT 舒适型

SON PLUS 增强型



光源产品主要技术参数

低压钠灯系列

低压钠灯

产品型号	功率 (w)	光通量 (lm)	灯头型号	平均寿命 (h)	直径 (mm)	全长 (mm)	包装 (个/箱)
外触发低压钠灯							
SOX 35W	35	4550	BY220/40x38	18000	52	310	12
SOX 55W	55	7800	BY22	18000	52	420	12
SOX 90W	90	14300	BY22	18000	52	530	12
SOX 135W	135	23000	BY22	18000	68	780	12
SOX 180W	180	33000	BY22	18000	68	1120	9
外触发低压钠灯							
SOX-E 18	18	1770	BY22	18000	52	216	12
SOX-E 26	26	3700	BY22	18000	52	310	12
SOX-E 36	36	5800	BY22	18000	52	425	12
SOX-E 66	66	10700	BY22	18000	68	528	12
SOX-E 91	91	17000	BY22	18000	68	775	12
SOX-E 131	131	26000	BY22	18000	68	1120	12

电磁感应灯系列

电磁感应超长寿灯

产品型号	功率 (w)	光通量 (lm)	色温 (k)	显色指数	平均寿命 (h)	直径 (mm)	全长 (mm)	包装 (个/箱)
QL 55W/827	55	3500	2700	>80	60000	85	141	6
QL 55W/830	55	3500	3000	>80	60000	85	141	6
QL 55W/840	55	3500	4000	>80	60000	85	141	6
QL 85W/827	85	6000	2700	>80	60000	110	181	6
QL 85W/830	85	6000	3000	>80	60000	110	181	6
QL 85W/840	85	6000	4000	>80	60000	110	181	6
QL 165W/830	165	12000	3000	>80	60000	130	215	6
QL 165W/840	165	12000	4000	>80	60000	130	215	6
QL 55W 电磁发生器	55							
QL 85W 电磁发生器	85							

