

压力附件

IDT600 潮气 / 污物隔离器



IDT600 潮气 / 污物隔离器对于防止被检器中的脏东西进入标准器有很大作用。IDT600 主要用保护使用气体介质的标准器，能长期保证仪器的性能，减少维护的费用。使用时直接安装在标准器上的压力输出口上，比如右图中的 DPI 610。IDT600 使用时不会造成压力传导的损失，也不会影响到压力测量的准确度。IDT600 的排污和清洁过程非常简单，根据用户的情况，应该定期的清理隔离器中的污染物，直接旋转 IDT600 的顶部和底部就可以打开隔离器，将污染物倒出并清洗干净。



压力接口	G1/8
最大工作压力	3.5 MPa
安装	竖直安装，运输时拆下
工作介质	与不锈钢，压克力材料，氟橡胶 O 型圈兼容的非腐蚀性气体

订货信息

IDT600-1: 压力接口为 G1/8

IDT600-2: 压力接口为 1/8NPT

HK1-1000 高压连接软管



工作压力	100 MPa
最小爆破压力	250 MPa
密封类型	自密封接头
工作温度范围	-30°C~80°C
工作介质	水，油，可选 Skydrol 或刹车油
标准长度	1m

订货信息

IS-HK1-1000 高压连接管

IS-HK1-1000-S 特种工作油高压连接管

610-100 引压管和接头套件

引压管	2 根 1 米长连接软管
转换接头	12 个多种类型阴阳转换接头
密封圈	13 个多种类型密封圈

